

Funkantrieb PRF+



Rohrantriebe
mit integriertem
Funkempfänger für
Rolladenanwendungen

Artikelnummern

R8/17PRF+	2010 020 103 0
R12/17PRF+	2010 020 100 0
R20/17PRF+	2020 020 100 0
R30/17PRF+	2030 020 100 0
R40/17PRF+	2040 020 100 0

Details

- mit integriertem Funkempfänger (868 MHz) und elektronischer Endabschaltung
- Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung möglich
- kein Einstellset erforderlich
- bis zu 16 Sender des Becker-Centronic-Steuerungsprogramms einlernbar
- einfache Endlageneinstellung durch Sender
- Endlagenprogrammierung ohne Anschläge möglich

Highlights

- Störunempfindliche Funkfrequenz
- kein Rolladenanschlag nötig
- ruhiger, leiser Lauf
- kein Verdrahtungsaufwand zum Bedienelement
- einfache Programmierung
- schaltet bei Blockierung (z.B. festgefrorenem Panzer) automatisch ab

Technische Daten

Anschlussspannung:	230V/50Hz
Betriebsart:	S2 4 Min.
Schutzklasse:	IP 44
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Abtriebsdrehzahl:	17 U/min
3m Motorkabel	
CE, VDE	

Wandsender Centronic MemoControl MC411



Intelligenter Wandsender
mit Memoryfunktion
zum Ansteuern von Funkantrieben
und Funkempfängern

Artikelnummer

4034 000 004 0

Details

- Sender im Centronic-Design zur Montage an der Wand
- 2 Zwischenpositionen einstellbar
- Wechselcode im Sendeprotokoll (Kopierschutz)
- Einlerntaste verdeckt um unbeabsichtigtes Betätigen zu verhindern
- 2 Schaltzeiten (1x auf; 1x ab) können programmiert werden
- Schaltzeiten werden täglich wiederholt (24-Stunden Rhythmus)
- Hand/Auto Schiebeschalter zum Ein-/Ausschalten der programmierten Fahrzeiten

Highlights

- Störunempfindliche Funkfrequenz
- hohe Reichweite
- einfache Programmierung
- leichte und einfache Montage
- Betrieb mit handelsüblichen Batterien
- modernes Design passend zur Centronic-Steuerpalette

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT):	85x85x28mm
Batterietyp:	LR 03 (AAA)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Zul. Umgebungstemp.:	-10 bis +55°C

Handsender

Centronic EasyControl EC541

1-Kanal Handsender
zum Ansteuern von
Funkantrieben und
Funkempfängern



Centronic EasyControl EC545

5-Kanal Handsender zur
Einzel- und Gruppen-
steuerung von Funk-
antrieben und
Funkempfängern



Centronic MemoControl MC441

Intelligenter Handsender
mit Memoryfunktion
zum Ansteuern von
Funkantrieben und
Funkempfängern



Artikelnummer

4034 000 001 0

Details

- Sender im Centronic-Design
- Funkfrequenz 868,3 MHz
- 2 Zwischenpositionen einstellbar
- Wechselcode im Funkprotokoll (Kopierschutz)
- inkl. Wandhalterung
- Einlertaste verdeckt um unbeabsichtigtes Betätigen zu verhindern

Highlights

- Störunempfindliche Funkfrequenz
- hohe Reichweite
- Batteriezustandsanzeige
- Beschriftungsfeld
- Betrieb mit handelsüblichen Batterien

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 43x120x22mm
 Batterietyp: LR 03 (AAA)
 Funkfrequenz: 868,3 MHz
 Zul. Umgebungstemp.: -10 bis +55°C

Artikelnummer

4034 000 002 0

Details

- wie EC541 jedoch mit 5 Kanälen
- Kanäle 1-5 einzeln anwählbar oder alle 5 zusammen als Zentralsteuerung verwendbar
- Anzeige der gewählten Gruppe über LED unter transparenter Abdeckung

Highlights

- wie EC541 jedoch zusätzlich
- Anzeige der gewählten Gruppe durch LED
- als Gruppen- und Zentralsteuergerät einsetzbar

Technische Daten

Abmessungen(BxHxT): 43x120x22mm
 Batterietyp: LR 03 (AAA)
 Funkfrequenz: 868,3 MHz
 Zul. Umgebungstemp.: -10 bis +55°C

Artikelnummer

4034 000 010 0

Details

- wie EC541 jedoch zusätzlich
- 2 Schaltzeiten (1x auf; 1x ab) können programmiert werden
- Schaltzeiten werden täglich wiederholt (24-Stunden Rhythmus)
- Hand/Auto Schiebeschalter zum Ein-/Aussschalten der programmierten Fahrzeiten

Highlights

- wie EC541 jedoch zusätzlich
- einfache Programmierung der Schaltzeiten

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 43x120x22mm
 Batterietyp: LR 03 (AAA)
 Funkfrequenz: 868,3 MHz
 Zul. Umgebungstemp.: -10 bis +55°C

