



Kunststoff-Rolladen-System



Rolladenstab Typ Z52 SIX

mit besonders günstigem Wickeldurchmesser und hoher Stabilität



KÖMMERLING®

Schöne neue Fensterwelt

Fenster, Rolläden und Türen sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Fenstersystem sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

Rolladenstab Typ Z52 SIX mit besonders günstigem Wickeldurchmesser und hoher Stabilität

Der neuentwickelte Rolladenstab Z52 SIX mit seinen sechs Innenstegen ist die ideale Ergänzung zum KÖMMERLING-Rolladenprogramm und **der** Rolladenstab für die hohe Beanspruchung durch Wind und Schlagregen. Die ausgereifte Profilkonstruktion garantiert Stabilität und Standfestigkeit.

- ▶ optimaler Wickeldurchmesser
- ▶ bestens geeignet für große Fenster- und Türbreiten
- ▶ lange Lebensdauer, zuverlässige Funktion

Und bei allem profitieren Sie von den Vorteilen des Kunststoffes: Rolläden aus KÖMMERLING-Profilen sind besonders pflegeleicht und dabei nahezu unbegrenzt haltbar, für Generationen. Hinsichtlich der Bedienung gibt es für jede Anforderung eine Lösung.

Es gibt noch eine Vielzahl weiterer interessanter Details. Diese erklärt Ihnen am besten Ihr Fachpartner.



Das greenline-Zeichen steht für unsere neue, bleifrei stabilisierte Profilvergeneration. Achten Sie darauf, wenn Sie etwas für sich und Ihre Umwelt tun wollen.




Die wichtigsten Vorteile des Rolladenstab Typ Z52 SIX auf einen Blick:

- ▶ **Wertbeständigkeit** – Weder Witterung noch Alter können dem Rolladen etwas anhaben. Ein lästiges Anstreichen entfällt!
- ▶ **Schutz für Ihr Haus** – KÖMMERLING-Rolläden schützen vor Wind, Regen, Sonne – und bei Verwendung geeigneter Sicherungen – vor Einbruch.
- ▶ **Behaglichkeit** – Fahrzeug- und Flugzeuglärm werden besonders in den Nachtstunden erheblich gedämpft.
- ▶ **Zuverlässigkeit** – Ausgereifte Profilkonstruktion, praxisgeprüft, in Millionen Metern bewährt, bietet optimale Sicherheit.
- ▶ **Selbstverständlich** haben KÖMMERLING-Rolläden Licht- und Luftschlitze, laufen geräuscharm und sind sehr stabil.

Technische Informationen Rolladenstab Typ Z52 SIX

Rolladenstab (Schnitt):
(7-Kammer-System)



Dimensionen:
Nennstärke 14 mm
Deckbreite 52 mm

Stabbedarf:
19 Stäbe
pro 1m Rolladenhöhe

Farben:
122-hellgrau,
328-beige,
666-weiß

Lieferlänge:
6 m

Verpackungseinheit:
90 m

Gewicht:
ca. 0,200 kg/m

Rotationsdurchmesser
bei 60 mm Ø Welle:

Rolladen- höhe in mm	Rotations-Ø in mm	Stab- Anzahl
1000	132	19
1250	139	24
1500	148	29
1750	157	34
2000	166	39
2250	173	43
2500	184	48

Verstärkung:
Verstärkungsstab Alu-einbrennlackiert,
Farbe 122-hellgrau, 328-beige,
666-weiß oder Stahl-Einschiebepprofil

***Maximale Abmessungen:**

bei Höhe: ≤ 2,20 m

unverstärkt: max. Breite 2,00 m
verstärkt: max. Breite 2,80 m

***Bitte Verstärkungsdiagramm beachten !**

profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · D-66929 Pirmasens
Tel. (0 63 31) 56-22 18 · Fax (0 63 31) 56-20 18
E-Mail: sichtschutz@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de